

Série BE1


100 A 600 V; Grand format

Spécifications

- Gamme de conducteurs : 6-1/0 AWG
- Connecteurs de type tunnel en aluminium, côtés charge et secteur
- Pour service aérien, souterrain et combiné aérien/souterrain
- Anneau à vis fourni

- Boîtier de type 3R étanche aux intempéries
- Utilisé dans toutes les provinces

REMARQUE : L'alimentation par réseau souterrain exige souvent l'utilisation de connecteurs à goujon. Vérifiez auprès du service local de distribution d'électricité.



No de cat.	Description	Dimensions (po)			Poids unitaire	
		H	L	P	lb	kg
4 Mâchoires						
BE1-1 1/4V	4 Mâchoires					
BE1-V	Aérien, ouverture pour manchon	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-INV	Aérien, ouverture pour manchon, neutre isolé	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-1 1/4V	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1 $\frac{1}{4}$ po inclus	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-1 1/4INV	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1 $\frac{1}{4}$ po inclus, neutre isolé	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-1 1/2V	Aérien, ouverture pour manchon, manchon 1 $\frac{1}{2}$ po inclus	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-TV	Souterrain	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-INTV	Souterrain, neutre isolé	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-TCV	Combiné aérien/souterrain	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-TCV-CR	Combiné aérien/souterrain	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE1-INTCV	Combiné aérien/souterrain, neutre isolé	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE11-V-CM	Aérien, deux ouvertures pour manchons	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE11-1 1/4V	Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1 $\frac{1}{4}$ po inclus	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
BE11 1/4INV	Aérien, deux ouvertures pour manchons, manchons 1 $\frac{1}{4}$ po inclus, neutre isolé	14 $\frac{5}{8}$	8 $\frac{1}{4}$	4 $\frac{3}{8}$	8	3,6
Accessoires installés en usine						
Inclus:	-5	5 ^e mâchoire, capacité standard, position 9h				
	-9	5 ^e mâchoire, pleine capacité, position 9h				
	-6	5 ^e mâchoire, pleine capacité, position 6h				
	-IN	Neutre isolé				
	-W	Cosses pour chauffe-eau				



Schémas

